



KUPRAFUNG-UNIEPALNIACZ IMPREGNAT ZABEZPIECZAJĄCY DREWNO PRZED DZIAŁANIEM OGNIĄ

*produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego*

Informacje o produkcie	
Opis	Impregnat służący do zabezpieczania drewna i wyrobów z drewna przed działaniem ognia
Charakterystyka	Elementy zabezpieczone produktem KUPRAFUNG-UNIEPALNIACZ, zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010, uzyskują klasę B-s1,d0 lub dla podłóg B1-s1 reakcji na ogień co odpowiada klasyfikacji: „WYRÓB NIEZAPALNY, NIE KAPIĄCY, NIE ODPADAJĄCY POD WPŁYWEM OGNIĄ” i „WYRÓB NIEROZPRZESTRZENIAJĄCY OGNIĄ PRZESZCZĄCIE ŚCIANY BUDYNKÓW (NRO)”, wg określeń podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 z 2002r. poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania. W razie konieczności dodatkowej ochrony drewna przed grzybami oraz owadami należy użyć w pierwszej kolejności impregnatu technicznego KUPRAFUNG-NO BASIC w ilości zalecanej przez jego instrukcję użycia. KUPRAFUNG-UNIEPALNIACZ obniża temperaturę krzepnięcia roztworu roboczego do - 7°C. Nie powoduje korozji metali. KUPRAFUNG-UNIEPALNIACZ Roztwór 50% jest wodorozcieńczalnym, klarownym roztworem barwy białoszarej. W temperaturze poniżej 10°C z koncentratu mogą wytrącać się osady, które po podgrzaniu do temperatury pokojowej łatwo ulegają rozpuszczeniu.
Kolorystyka	Bezbarwny
Opakowania	6 kg
Stosowanie produktu	
Metody aplikacji	Metoda: ciśnieniowa / zanurzeniowa / natryskowa / malowanie (pędzel lub wałek)
Przygotowanie produktu	Przygotowanie roztworu roboczego – koncentrat 50%:
Sposób użycia	Metoda ciśnieniowa: 1 litr (1,25 kg) rozpuścić w 5 litrach wody i dokładnie wymieszać Metoda zanurzeniowa: 1 litr (1,25 kg) rozpuścić w 3 litrach wody i dokładnie wymieszać Metoda malowania bądź natrysku: 1 litr (1,25 kg) rozpuścić w 2 litrach wody i dokładnie wymieszać Wymagane zużycie produktu: Bez względu na stosowaną metodę nanoszenia, wymagane Aprobata ITB minimalne zużycie wynosi: 360 g/m² powierzchni drewna. Odpowiada to zużyciu roztworu roboczego: – metoda ciśnieniowa – ok. 1,9 litra roztworu roboczego na 1 m² powierzchni drewna – metoda zanurzeniowa – ok. 1,1 litra roztworu roboczego na 1 m² powierzchni drewna – malowanie, natrysk – ok. 0,8 litra roztworu roboczego na 1 m² powierzchni drewna Czas zanurzenia drewna: Czas zanurzenia drewna jest uzależniony od geometrii (stosunek powierzchni do objętości), wilgotności, stopnia odżywienia oraz innych czynników (np. temperatury





KUPRAFUNG-UNIEPALNIACZ IMPREGNAT ZABEZPIECZAJĄCY DREWNO PRZED DZIAŁANIEM OGNIĄ

*produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego*

	otoczenia). Czas zanurzenia należy kontrolować na bieżąco obserwując ubytek roztworu roboczego.
Oznakowanie	Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H315 Działa drażniąco na skórę H319 Działa drażniąco na oczy Zwroty wskazujące środki ostrożności: P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę P102 Chronić przed dziećmi P103 Przed użyciem przeczytać etykietę P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
Składowanie zabezpieczonego drewna	Zabezpieczone drewno należy chronić przed opadami atmosferycznymi.
Składowanie produktu	KUPRAFUNG-UNIEPALNIACZ oraz jego roztwory należy przechowywać w pojemnikach w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby niepowołane a w szczególności dzieci. Należy stosować się do przepisów o składowaniu substancji zagrażających wodom gruntowym i powierzchniowym oraz glebie. Nie wolno dopuścić, aby preparat przedostał się do gleby, wód gruntowych czy powierzchniowych. Preparat należy przechowywać w temperaturze powyżej 0°C.
Informacje dodatkowe	
Atesty, certyfikaty, dokumenty	Karta charakterystyki zawierająca informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępna u dostawcy produktu.
Informacje uzupełniające	Uwaga: Producent nie odpowiada za skutki użycia preparatu niezgodnie z niniejszą instrukcją techniczną. Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie aktualnego stanu wiedzy, w związku z tym mogą ulegać zmianie. Producent: „CHEMAR” s.c. Jan Heliński i Spółka 95-070 Aleksandrów Łódzki, Brużyczka Mała 49 tel./fax: (42) 712 11 30, www.chemar.pl, e-mail: chemar@chemar.pl Wyprodukowano dla: Nelf Polska Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 10, 51-630 Wrocław tel.: 71 350 04 25, www.koopmans.pl, e-mail: biuro@nelf.pl
Nr karty	18
Wersja karty	2
Data aktualizacji	16.03.2018

